

## Aditivo Fluidificante para Concreto

# FLUCRETE® 773

### PRODUCTO

FLUCRETE® 773 es un aditivo líquido para concreto de última generación, compuesto de policarboxilato de alto rendimiento, adecuado para aplicaciones donde se necesita "slump" más alto con menos consumo de agua. A través del poder más elevado de fluidificación, se obtiene gran resistencia inicial sin cambiar las propiedades del concreto. FLUCRETE® 773 se puede utilizar con todos los tipos Cemento Portland, cumpliendo con las normas NBR 11768/92 (Tipo SPII N) y ASTM C494 (Tipo F).

### APLICACIONES

- Concreto para losas y vigas;
- Presas y vías;
- Concreto pretensado;
- Concreto de Alto Rendimiento;
- Cables para concreto postensado, entre otros.

### BENEFICIOS

- Compatible con todos los tipos de cemento Portland;
- Reducción de agua (aproximadamente 40%);
- Mayor fluidez;
- Concretos más duraderos;
- Facilidad de aplicación;
- Concreto con baja contracción plástica;
- Mejor permeabilidad;
- Acabado más perfecto sin porosidad;
- Alta resistencia mecánica;
- Libre de cloruros;
- Evita la obstrucción de las bombas;
- Mejor trabajabilidad.

### MODO DE USO

Haga una pequeña solución FLUCRETE® 773 en agua y después de uno a dos minutos adicionar sobre el concreto que se encuentra en camión mezclador hormigonera durante 5 minutos a baja velocidad hasta el final de bombeo.

### CONSUMO

Concreto Fluido: 0,40% a 1,80% del volumen de cemento o 0,40 a 1,80 kg por cada 100 kg de cemento Portland.  
Concreto Plástico / Bombeado: 0,30% a 1% del volumen cemento o 0.30 a 1 kg por cada 100 kg de cemento Portland.

### CARACTERÍSTICA

Apariencia: Líquido acuoso ligeramente amarillento  
Composición: Solución de policarboxilato

### INCOMPATIBILIDAD

FLUCRETE® 773 es incompatible con los aditivos de la línea (Base Naftaleno).

### EMBALAJE

Balde de 19,20 kg - Bombona de 53,10 kg y Tambor 215 kg.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

Los usuarios deben usar gafas de seguridad y guantes de goma. Contacto directo de la piel debe ser evitado (puede causar irritación). En caso de contacto con la piel y/o ojos, lavar la región afectada con abundante agua, recurrir a un médico y informar el tipo de producto. Mantenga fuera del alcance de los niños, mascotas y fuentes de calor.

### VALIDAD Y ALMACENAMIENTO

12 meses, desde que sea almacenado en un lugar, fuera del alcance de la luz solar, seco y ventilado a 25°C, en los empaques originales.

### NOTA:

Debe ser utilizado por profesionales capacitados. Recomendamos siempre la realización de pruebas preliminares, en mismas condiciones de la obra, para determinar la dosis ideal del producto y su compatibilidad.