

Impermeabilización contra lluvia

IMPERMEABILIZANTE PAREDE

PRODUCTO

Es un impermeabilizante acrílico blanco, que tiene la finalidad de eliminar infiltraciones de agua causadas por las lluvias, puede ser aplicado en superficies externas verticales. (Paredes). El producto tiene un excelente desempeño, ya que actúa como imprimante, correctos y como acabado.

SEGMENTO DE USO Y APLICACIONES

- Estuvo y concreto;
- Paredes y muros expuestos;
- Fibrocemento;
- Sobre tinta de PVA y acrílica;
- Sobre textura.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para una buena adherencia y resultados satisfactorios las superficies deben estar limpias, reparadas, ásperas, secas y libres de arena, polvo, grasa, aceite o desmoldantes. El tratamiento de grietas y fisuras debe ser realizado con sellador acrílico siliconado REISCRYL®.

MODO DE USO

Se debe aplicar de 2 a 3 capas. En el caso de pintura nueva recomendamos que la primera capa sea diluida **IMPERMEABILIZANTE PARED**, hasta un 10% de agua.

Intervalo de 6 horas entre capas.

APLICACIÓN: Se puede aplicar con brocha, rodillo o cepillo.

PRECAUCIÓN: No aplicar PRODUCTO en días de lluvia.

Limpiar las herramientas con agua.

EL CONSUMO APROXIMADO: 300 a 400g/m² / capa

NOTA: mayor consumo siempre en la primera capa, reducción en la segunda y tercera capa. Estas cifras pueden variar según la textura y la temperatura.

VENTAJAS

- Fácil manejo y aplicación en frío;
- Aplicación continua y sin remiendos;
- No es tóxico;
- Después de la aplicación, no transmite olores;
- No emite gases volátiles (COV).

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO

PROPIEDADES	IMPERMEABILIZANTE PAREDE
Aspecto	Líquido blanco y espeso, flexible y elástico.
Resistencia	Resistente al agua de la lluvia ácida.
Ph 25°C	8 a 9,5
Secado total, máximo	24 a 48 horas
Exención del disolvente	Positivo
Estabilidad al envejecimiento de la luz solar	Resistente a los rayos UV
Densidad	1.35 a 1.50 g/cm ³
Embalaje	- Cubo 3,6 Kg - Cubo 18 Kg - Tambor de 200 kg

HIGIENE Y SEGURIDAD

Los usuarios deben llevar gafas protectoras y guantes de goma. El contacto directo con la piel debe ser evitado. En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua, buscar ayuda médica e informar del tipo de producto.

ALMACENAMIENTO: El producto debe ser almacenado en un lugar seco, cubierto y ventilado a 25°C.

VALIDAD

9 meses en su envase original, sellado.