

Impermeabilizante Contra Batidas de Chuva

IMPERMEABILIZANTE PAREDE

PRODUTO

É um impermeabilizante acrílico branco, que tem a finalidade de eliminar infiltrações de água provocada por chuvas, podendo ser aplicado em superfícies verticais externas. (Paredes). Produto tem excelente performance, pois atua como primer, correção e acabamento final.

SEGMENTO DE USO E APLICAÇÕES

- Reboco e concreto
- Muros e paredes expostas
- Fibrocimento
- Sobre tinta PVA e Acrílico
- Sobre textura.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Para uma boa aderência e resultado satisfatório as superfícies deverão estar limpas, regularizadas, ásperas, secas e isenta de areia, poeira, graxa, óleo ou desmoldantes. Tratar trincas e fissuras com **REISCRYL**® selante acrílico siliconado.

MODO DE USAR

Deve-se aplicar de 2 a 3 demãos, em caso de pintura nova recomendamos que a primeira demão deve ser aplicada como primer diluindo **Aquaflex**® Parede em até 10% de água. Intervalado entre demãos de 6 horas.

APLICAÇÃO: Pode ser aplicado com pincel, rolo ou trincha.

ATENÇÃO: NÃO APLICAR O PRODUTO EM DIAS CHUVOSOS.

Limpar as ferramentas utilizando água.

CONSUMO APROXIMADO: 300 a 400 g /m²/ demão

OBS: Consumo maior sempre na primeira demão, redução na segunda e na terceira demão.

NOTA: O consumo pode variar de acordo com a textura e temperatura.

BENEFÍCIOS

- Fácil manuseio e aplicação a frio;
- Aplicação contínua, sem emendas;
- Atóxico;
- Após a aplicação, não transmite cheiro;
- **Não emite gases voláteis (VOC).**

CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO

PROPRIEDADES	IMPERMEABILIZANTE PAREDE
Aspecto	Líquido espesso branco, flexível e elástico.
Resistência	Resistente à água de chuva ácida.
Ph 25°C	8 a 9,5
Secagem total, máximo	24 a 48 horas
Isonção de solvente	Positivo
Estabilidade a envelhecimento a luz solar	Resistente à radiação ultravioleta
Densidade	1.35 a 1.50 g/cm ³
Embalagem	- Balde 3,6 Kg - Balde 18 Kg - Tambor de 200 kg

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água, consulte um médico e informe o tipo de produto.

ARMAZENAMENTO: O produto deve ser armazenado em local seco, coberto e ventilado a 25°C.

VALIDADE

9 meses na embalagem original e lacrada.