

Aditivo Acelerador de Secagem

CURA RAP – S10

PRODUTO

CURA RAP-S10 é um aditivo líquido acelerador de pega isenta de cloreto, inodoro elaborado a partir de resina mineral para ser adicionado em concreto ou argamassa, proporcionando secagem rápida.

CURA RAP-S10 melhora as propriedades físicas e químicas do concreto tornando-o mais resistente.

CURA RAP-S10 é compatível com todos os tipos de cimento portland, atendendo requisitos das normas brasileiras NBR 11768 (tipo SP) e ASTM C494 (tipo F).

SEGMENTO DE USO

- Concreto para pré-moldados;
- Concreto para artefatos de cimento;
- Concreto ou argamassa de reparos rápidos;
- Concreto convencional.

VANTAGENS

- Antecipa o tempo do endurecimento do concreto;
- Aumento de resistência inicial e final;
- Liberação rápida;
- Facilidade na desforma;
- Aspecto no acabamento vitrificado;
- Melhora a resistência mecânica do concreto;
- Livre de emissão de gases voláteis (VOC).

APLICAÇÃO

Para se obter melhores resultados, recomendamos adicionar **CURA RAP-S10** na água de amassamento, depois que todo traço do concreto esteja finalizado e pronto para sua utilização. A dosagem da água do traço deve ser mantida, apenas separe uma parte da água e faça uma solução com **CURA RAP-S10** e adicione na betoneira, misturando por 3 minutos.

CONSUMO

CURA RAP-S10 deve ser utilizado na dosagem 0,50 a 2% sobre consumo do cimento.

Recomendamos que testes preliminares sejam executados para que seja encontrado tempo ideal da secagem para cada aplicação.

CARACTERÍSTICA

Função Principal	Acelerador de secagem
Base química	Resina mineral
Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Âmbar
Densidade	1,15 á 1,25 g/cm ³
PH	9,5 á 11,00
Teor de cloretos	Isento

EMBALAGEM

Bombona de 5 kg – balde 18 kg - Bombona 50 kg e TB 230 kg

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água, consulte um médico e informe o tipo de produto.

HIGIENE E SEGURANÇA

Manter as embalagens fechadas longe do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Em caso de contato com a pele e olhos lavar a região afetada com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito, procurar imediatamente um médico e informar o tipo de produto.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 Meses a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local seco e ventilado, nas embalagens originais.