

## Estuque para Tratamento Superficial

# RR 3000

### PRODUTO

**RR 3000** é um adesivo elaborado para estucamento de pisos, formulado por resinas sintéticas, látex e aditivos especiais. Tem a finalidade de corrigir e preencher pequenas cavidades durante o polimento da superfície do piso.

### APLICAÇÃO

**RR 3000** é aplicado sobre o piso no momento que se faz o lixamento, envolvendo o pó do lixamento com o produto, formando uma pasta e ao mesmo tempo tampando os poros por meio de aglutinação.

Para correção de cavidades acima de 5 mm, é recomendado que utilize **RR 3000** com argamassa **Reparox®**. Se optar pela utilização **RR 3000 + Reparox®**, a superfície deverá ser bem lavada para remoção total de poeira. Aplicam-se **RR 3000 + Reparox®** já amolentado, utilizando desempenadeira de aço ou rodo.

Após estucamento **RR 3000 + Reparox®**, deve-se aguardar 12 horas para remoção do estuque com equipamento apropriado.

### SEGMENTO DE USO

- Estucamento de pisos cimentícios;
- Pisos de concreto, granilite, korodur e outros;
- Recuperação e reparos em geral.

### BENEFÍCIOS

- Proporciona endurecimento sem retração;
- Proporciona excelente aderência ao substrato.

### CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Base Química	Dispersão aquosa de copolímeros
Aparência	Líquido branco e leitoso
Ponto de ebulição	100°C
Densidade	1,02
pH 25° C	7 a 8
Rendimento	250g/m <sup>2</sup>

### RENDIMENTO

Quando utilizar **RR 3000** com argamassa **Reparox®** solicitar o consumo ao departamento técnico.

### EMBALAGEM

Bombonas 20 L - 50 L e Tambor 200 L.

**HIGIENE E SEGURANÇA** Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação). Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água e consulte um médico. Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

### ARMAZENAMENTO

**RR 3000** deve ser armazenado em local seco e arejado em embalagem lacrada.

### VALIDADE

9 meses