

Desmoldante para Moldes de Madera o Metálico

RR DESMOLDE® STANDARD

PRODUCTO

RR Desmolde® Standard es un aceite soluble en agua que no contiene disolventes, sales o ácidos. No causa ningún efecto químico en el concreto o los moldes.

RR Desmolde® Standard protege los moldes de metal de la oxidación, y las formas de madera contra la resequedad, aumentando la vida útil de las formas, pudiendo ser utilizadas en un mayor número de veces.

RR Desmolde® Standard se recomienda para concreto expuesto, pues permite la obtención de superficies más lisas, bordes perfectos y evita la adherencia del concreto con los moldes.

APLICACIÓN

RR Desmolde® Standard se aplica en moldes de cualquier especie: madera, plástico, compensado, metálico, etc. Proporcionando un excelente acabado y sin mancha, además de una mayor economía por la alta tasa de reutilización de los moldes.

RR Desmolde® Standard es soluble en agua y se puede utilizar puro o se puede diluir en la proporción 1:1 a 1: 5.

Para diluirlo, poner RR Desmolde® Standard en un recipiente y añadir hasta 5% de agua, mezclar bien, a continuación, poner el resto del agua conforme la proporción mencionada, mezclando siempre de manera uniforme.

La aplicación se puede hacer con pincel, brocha, rodillo, pulverización a baja presión o por inmersión. Se recomienda que antes de cada aplicación, agitar el paquete con el producto puro.

REDIMIENTO

Molde de madera resinada	Molde plástico	Molde metálico
Diluición 1:5 60m ² /L	Diluición 1:5 200m ² /L	Diluición 1:5 200m ² /L

Después de la aplicación, esperar una hora para el vaciado del concreto.

VENTAJAS

- Fácil manejo;
- Liberación de molde perfecto;
- Aumenta la agilidad en la obra;
- Producto ecológico;
- Óptima apariencia;
- Después de la aplicación, no transmite olores;
- Aumento de la vida útil de los moldes.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES	RR Desmolde® Standard
Aspecto	Líquido de coloración blanca
Solubilidad	Soluble en agua
Viscosidad	< 65cps = 0,02 gr/cm ³
Densidad Relativa 25°C	0,87
pH 25°C	7- 8
Exento de solvente	Positivo
Empaque	Balde 3,6 litros, Balde 18 litros y Tambor 180 litros

SALUD Y SEGURIDAD

Se recomienda que los usuarios usen gafas de protección y guantes. El contacto directo con la piel debe evitarse ya que puede causar irritación. En caso de contacto directo con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

ALMACENAMIENTO

RR Desmolde® Standard se debe almacenar en un lugar fresco y seco a temperaturas de 25 ° C.

VALIDAD

24 meses, manteniendo el paquete original sellado.

Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda

Rua Wilton Reis Costa, 220

Eldorado Centro Industrial e Empresarial

São José dos Campos / SP CEP 12238-574

Fone/Fax: + 55 12 3966 9977

e-mail: vendas@reisereis.com.br

www.reisereis.com.br

Nuestra solicitud de asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza de acuerdo a nuestro conocimiento, sin embargo, debe ser considerada sólo como indicación sin compromiso, también los posibles derechos de propiedad de los demás, no exime al cliente del examen propio de los productos proporcionado por nosotros a fin de determinar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, utilización y transformación de los productos están fuera de nuestro control y por lo tanto son de la exclusiva responsabilidad del cliente. Sin embargo debemos tener en cuenta alguna responsabilidad por parte nuestra. Ésta se limita a las pérdidas o daños, el valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que la garantía indiscutible de la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro.