

Desmoldante à Base de Emulsão Mineral

RR DESMOLDE® CD

PRODUTO

RR Desmolde®CD é uma emulsão mineral com aditivos formulado para ser utilizado como desmoldante de elevado desempenho, para formas de madeira ou metal. Objetivo é evitar a aderência do concreto e aumentar a vida útil das formas.

RR Desmolde®CD é recomendado para concreto aparente, pois permite a obtenção de superfícies mais lisas, arestas perfeitas e impede a aderência do concreto sobre as formas.

APLICAÇÃO

RR Desmolde®CD pode ser aplicado com pincel, rolo ou através de spray pulverizador. Deve saturar toda a superfície das fôrmas sem apresentar empoçamentos ou excesso. Recomenda-se que antes de cada aplicação, agite a embalagem com o produto puro. O produto pode ser aplicado puro ou misturado em água, em uma diluição máxima de 1:10.

Após a aplicação, aguardar 30 minutos para concretar.

RENDIMENTO

Produto puro: fôrmas de madeira e metal 50 m²

Fôrma de madeira resinada	Fôrma plastificada	Fôrma metálica
Diluição 1:5 60m ² /L	Diluição 1:5 200m ² /L	Diluição 1:5 200m ² /L
Diluição 1:10 100m ² /L	Diluição 1:10 400m ² /L	

BENEFÍCIOS

- Fácil manuseio;
- Perfeita desmoldagem;
- Aumenta a agilidade na obra;
- Maior reaproveitamento das fôrmas;
- Ótima aparência;
- Não mancha a superfície do concreto;
- Aumenta a vida útil das fôrmas.

CARACTERÍSTICAS

PROPRIEDADES	RR Desmolde®CD
Aspecto	Líquido de coloração branca
Solubilidade	Emulsionável em água
Viscosidade	< 162cps = 0,06 gr/cm ³
Massa específica relativa 25°C	0,87
pH 25°C	7- 8
Isenção de Solvente	Positivo
Embalagem	Balde 3,6 litros, Balde 18 litros e Tambor 180 litros

HIGIENE E SEGURANÇA

Recomenda-se que os usuários devem utilizar óculos e luvas de proteção. Contato direto com a pele deve ser evitado, pois pode causar irritação. Em caso de contato direto com a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água e consulte um médico. Em caso de ingestão acidental, não induzir vômito.

Mantenha fora do alcance das crianças e animais.

ARMAZENAMENTO

RR Desmolde®CD deve ser armazenado em local seco e arejado em temperaturas a 25°C.

VALIDADE

24 meses, mantendo na embalagem original lacrada.