

CHUMBADOR QUÍMICO A BASE DE RESINA DE POLIÉSTER

RR Fixa Top

PRODUTO

RR Fixa Top é um adesivo estrutural a base de resina de poliéster, isento de estireno tixotrópico, formulado para colagem, reparos ou reposição de peças submetidas a cargas cíclicas dinâmicas e móveis tendo alta resistência inicial e excelente resistência química.

RR Fixa Top pode ser aplicado na vertical, horizontal e negativa.

RR Fixa Top é indicado para ser utilizado na construção civil, industrial, naval e locais onde necessite de um adesivo estrutural.

SEGMENTO DE USO

RR Fixa Top foi desenvolvido para fixação de diversos substratos, como: parafusos, barra roscada, vergalhões, haste de aço, etc...

Pode ser utilizado, também para colagem:

- Concreto x concreto;
- Granito x concreto;
- Madeira - Azulejo - Cerâmica;
- Conserto de embarcações, etc..

APLICAÇÃO

Para uma boa aderência e resultado satisfatório, as superfícies devem estar limpas e isentas de pó, óleo ou graxa.

MODO DE USAR

Desparafusar a tampa superior e rosquear o bico misturador na ponta do cartucho, acoplar na pistola aplicadora e utilizar o produto na posição adequada, preenchendo toda cavidade.

ATENÇÃO: como se trata de uma única embalagem e com bico auto misturador, deve-se desperdiçar os primeiros centímetros de resina, pois o material não estará misturado com o catalisador.

LIMPEZA FERRAMENTAS

As ferramentas poderão ser limpas com álcool ou solvente.

BENEFÍCIOS

- Aplicação fácil, rápida e simples;
- Ótima resistência mecânica e química;
- Excelente aderência ao concreto, aço e vários outros substratos;
- Liberação rápida;

CARACTERÍSTICAS

PROPRIEDADE	RR Fixa Top
Cor	Cinza
Secagem à 5°C	8 min.
Secagem à 20°C	4 min.
Secagem à 30°C	3 min.
Secagem à 40°C	1,5 min.
Consumo aproximado	1,5 kg/m ² por mm de espessura
Resistência	água, óleo, graxa e meios agressivos
Densidade	1,6 g/ cm ³
Base química	Resina de poliéster
Embalagem	Cartucho 300 ml = 480g

DESEMPENHO

Concreto utilizado 30 MPa

Diâmetro de Referência	Diâmetro haste	Diâmetro vergalhão	Diâmetro furo	Profundidade furo	Haste 1010/20
(Pol)	mm	(Pol)	(mm)	(mm)	(kgf)
5/16	8	5/16	10	90	1.999,80
3/8	10	3/8	12	100	2.532,60
1/2	12	1/2	14	115	4.349,70
5/8	16	5/8	16	125	5.552,10
4/5	20	4/5	25	180	8.479,80
19/20	24	19/20	28	220	10.810,80
1,2	30	1,2	34	220	16.299,00

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação). Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água imediatamente, consulte um médico e informe o tipo de produto.

Mantenha as embalagens fora do alcance das crianças, animais e fontes de calor.

ARMAZENAMENTO

RR Fixa Top deve ser armazenado em local seco, coberto e arejado de 5° a 30°C