

## Impermeabilización de Alto Rendimiento

# BLOCK BS - Óleofugante

### PRODUCTO

**RR ÓLEOFUGANTE** es un impermeabilizante para el tratamiento superficial de alto rendimiento, "efecto gota" e hidro-repelencia.

Está indicado para ser utilizado en superficies porosas, preservándolas y protegiéndolas contra manchas de aceite, grasa y absorción de agua.

Debe utilizarse como el acabado final, no forma película, tiene alta durabilidad, inhibiendo la formación de manchas y decoloración de la superficie tratada.

### USO DEL SEGMENTO

- Pisos de concreto;
- Pisos pulidos;
- Granilite (un aspecto similar al mármol);
- Pisos porosos naturales;
- Azulejos de porcelana.
- Fachadas

### BENEFICIOS

- Fácil aplicación;
- Evita la penetración de humedad y sales;
- No forma capa o película;
- Aplicación interior y exterior;
- Mejor aspecto;
- Mejor durabilidad;
- No cambia la apariencia;
- Gran performance..

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar libres de grasa, aceite, polvo y humedad.

### APLICACIÓN

Recomendado para aplicar 2 a 3 capas para una alta durabilidad. Intervalo de 1 hora entre una capa y otra. Se puede aplicar con rodillo de espuma, cepillo o sistema de aspersión **Airless**\*.

**NOTA:** Durante la aplicación debe tener cuidado con la inflamabilidad, evitando ser expuesto a llamas o ambientes muy calurosos.

### RENDIMIENTO

**Clase de Piso 01:** 25 a 30 m<sup>2</sup> por litro (piso de concreto pulido, porcelana, mármol y granito).

**Clase de Piso 02:** 8 a 14m<sup>2</sup> por litro (concreto pulido, pizarra, cerámica, mármol natural textura, basalto, fachadas).

#### Fachadas de Concreto:

Aplicación con rodillo: 150 mL/m<sup>2</sup>.

*\* El consumo del producto se reduce hasta en un 40% cuando se aplica en el sistema de aspersión **Airless**.*



**NOTA:** El rendimiento del producto por m<sup>2</sup> puede variar con la porosidad del suelo y formas de aplicación.

**EMBALAJE:** Bidón de 5, 20 y 50 litros y Tambor de 200 litros.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

Los usuarios deben usar gafas de seguridad y guantes de goma. El contacto directo de la piel debe ser evitado. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua, buscar atención médica e informar del tipo de producto. Mantenga los contenedores fuera del alcance de los niños, mascotas y fuentes de calor.

### VALIDAD Y ALMACENAMIENTO

9 meses a partir de la fecha de fabricación, desde que sea almacenado en un lugar fuera del alcance de la luz solar, seco y ventilado a 25°C, y en los empaques originales.

