

Impermeabilizante de Alta Performance

BLOCK BS - Óleofugante

PRODUTO

BLOCK BS é um óleofugante impermeabilizante para tratamento superficial de alta performance, com efeito gota e hidro repelência.

É indicado para ser utilizados em pisos porosos, protegendo e preservando contra manchas de óleo, gordura e absorção de água.

Deve ser utilizado como acabamento final, não forma filme ou película, tendo elevada durabilidade inibindo formação de manchas e descoloração da superfície tratada.

SEGMENTO DE USO

- Pisos de concreto;
- Pisos lapidados;
- Granilite;
- Pisos naturais porosos;
- Porcelanatos;
- Fachadas.

BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação;
- Evita a penetração de umidade e sais;
- Não forma camada ou membrana;
- Aplicação interna e externa;
- Melhor aparência;
- Melhor durabilidade;
- Não altera a aparência;
- Ótima performance.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies deverão estar isentas de graxa, óleo, pó e umidade.

APLICAÇÃO

Recomendado que se aplique de 2 a 3 demãos para elevada durabilidade.

Intervalo de 1 hora entre uma demão e outra.

Pode ser aplicado com rolo de espuma, pincel ou sistema de pintura tipo **Airless***.

NOTA: Durante a aplicação deve-se ter cuidado quanto a sua inflamabilidade, evitando-se expor o produto a chamas, ou ambientes muito quentes.

RENDIMENTO

Piso classe 01: 25 a 30 m² por litro (Piso de concreto lapidado, porcelanato, mármore e granitos).

Piso classe 02: 8 a 14 m² por litro (Concreto polido, ardósia, cerâmica natural, mármore texturizado, basalto).

Fachadas de Concreto:

Aplicação com rolo: 150 mL/m².

* O consumo é reduzido em até 40% quando aplicado em sistema de pintura tipo **Airless**.



OBS.: O rendimento desse produto por m² pode variar de acordo com a porosidade do piso e as formas de aplicação utilizadas.

EMBALAGEM: Bombonas de 5 - 20 - 50 Litros e Tambor de 200 Litros.

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água, consulte um médico e informe o tipo de produto. Mantenha as embalagens fora do alcance das crianças, animais e fontes de calor.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local seco, coberto e ventilado a 25°C.

VALIDADE

9 meses na embalagem original e lacrada.



Reis e Reis Indústria e Comércio Ltda

Rua Wilton Reis Costa, 220

Eldorado Centro Industrial e Empresarial

São José dos Campos / SP CEP 12238-574

Fone/Fax: (12) 3966.9977

e-mail: vendas@reisereis.com.br

www.reisereis.com.br

Nosso assessoramento técnico de aplicação, seja verbal, escrito ou mediante ensaios, se realiza segundo nossos conhecimentos, porém, deve-se considerar só como indicação sem compromisso, também por possíveis direitos de propriedade de terceiros, não exime o cliente do exame próprio dos produtos fornecidos por nós com o fim de verificar sua idoneidade para com os procedimentos e fins previstos. A aplicação, o emprego e a transformação dos produtos se dão fora de nosso controle, sendo, portanto de exclusiva responsabilidade do cliente. Não obstante temos que considerar alguma responsabilidade de nossa parte, esta se limitará para qualquer dano ou prejuízo, no valor da mercadoria fornecida por nós e empregada pelo cliente. Subentende-se que garantimos a inquestionável qualidade de nossos produtos de conformidade com nossas condições gerais de venda e fornecimento.