

Primer

MONOTAC[®]

PRODUTO

É um promotor de adesão monocomponente, auto penetrante que garante a ligação dos substratos, estabilizando e solidificando as superfícies. Recomendado para uso em superfícies porosas, novas ou antigas que irão receber argamassa autonivelante ou tintas (base água).

PREPARO DA APLICAÇÃO

O substrato de concreto deve estar totalmente seco e curado, isento de poeira, gordura, óleo, graxa e outros produtos que possuam características de desmoldante.

SEGMENTO DE USO

- Pisos de Concreto;
- Lajes;
- Contra pisos com resistência tração na flexão ≥ 12 Mpa;

APLICAÇÃO

Aplique uma ou duas demãos até saturar a superfície, com o rolo de lã, pincel ou pistola de Airless.

Aguardar secagem entre 15 e 40 minutos para aplicar revestimento sobre o primer.

OBS: Evite deixar empoçamento do produto.

BENEFÍCIOS

- Baixa emissão de gases voláteis (VOC)
- Maior ligação entre os substratos;
- Facilidade na aplicação;
- Elevada durabilidade;
- Aplicação interna e externa;

CONSUMO

15 m² por litro/ por demão.

OBS.: O rendimento do produto pode variar de acordo com a uniformidade do piso, porosidade, temperatura, conhecimento técnico e prático do aplicador.

EMBALAGEM: Balde 3,6 Litros e 20 Litros

CARACTERÍSTICA

Aparência: Líquido branco viscoso

Odor: Característico

Densidade aparente: 1,0 a 1,05 g/cm³

NOTA: Temperatura para aplicação 5°C à 35°C.

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente e abundantemente com água, consulte um médico e informe o tipo de produto. Mantenha as embalagens fora do alcance das crianças, animais e fontes de calor.

ARMAZENAMENTO: O produto deve ser armazenado em local seco, coberto a 25°C.

VALIDADE: 12 meses na embalagem original e lacrada.