

RR COLA BRANCA

PRODUTO

Acetato de polivinila em forma de dispersão aquosa branca e leitosa, isento de cargas e de média viscosidade.

SEGMENTOS DE USO

Ideal para colagem de madeira (taco, assoalho, móveis), aglomerados, compensados, etc. E por sua característica e excelente desempenho pode ser utilizada também em papel, papelão, cartões, tecidos, ou materiais porosos em geral.

APLICAÇÃO

Aplicar **RR Cola Branca** em toda extensão da superfície/material a ser colada. Unir as partes, que já foram aplicadas e exercer leve pressão por no mínimo 1 hora. Isso pode ser feito com a utilização de grampos. As superfícies a serem coladas devem estar secas e planas e o teor de umidade deveser estar entre no máximo 10 a 15%.

RR Cola branca: Pode ser aplicado com pincel, brocha trincha ou desempenadeira e pode ser diluído em 10% de água e somente na quantidade a ser utilizada, ou seja, não guardar produto diluído.

RENDIMENTO E SECAGEM.

O tempo de secagem e rendimento, irá variar dependendo de alguns fatores como: umidade, porosidade, quantidade de adesivo aplicado, temperatura ambiente e ventilação do local de trabalho. Com parâmetro geral, considere um rendimento de 10 a 600 gr/m² e secagem de 3 horas.

CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO

PROPRIEDADES	RR Cola Branca
Aparência	Pastoso
Cor	Branco
Odor	Característico
pH	4,0 - 6,0
Teor de Sólidos	49 - 51%
Densidade a 25°C	1,05 - 1,09 g/ml
Viscosidade Brookfield RVT (f6/v20/25°C)	4.000 - 6.000 cP
Embalagem	Barricas de 5, 10, 25 e 50Kg

Higiene e Segurança

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação). Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediata e abundante com água e consulte um Médico. Mantenha fora do alcance das crianças, animais e fora de calor.

ARMAZENAMENTO

RR Cola Branca: deve ser armazenado em local seco e ventilado 5°C a 25°C em embalagem fechada para evitar formação de "pele"

Validade: 9 meses