

Selador de Base Aquosa

RR SELADOR®

PRODUTO

RR SELADOR® é utilizado para selamento de poros, apresentando excelente nivelamento e acabamento, fornecendo uma base apropriada para aplicação da cera RR Wax.

Pode ser utilizado em pisos de alta ou baixa porosidade, ex: piso vinílico, concreto, mármore, granilite e ardósia.

PREPARAÇÃO DO PISO

A superfície deverá estar perfeitamente limpa, isenta de pó, areia, terra, ceras, resinas, graxas ou qualquer tipo de sujeira.

APLICAÇÃO

Aplicar RR Selador puro em 02 camadas, com auxílio de um mop ou pano macio. Deve-se aguardar intervalo de secagem entre as camadas de 15 à 30 minutos.

RENDIMENTO

Varia de acordo com tipo de piso:

- Pisos vinílicos e mármore: 60 à 80m²
- Concreto, granilite e ardósia: 50 à 60m²

BENEFÍCIOS

- Fácil manuseio e aplicação;
- Ótima resistência a abrasão;
- Previne desperdício;
- Excelente aderência a superfície;
- Previne riscos;
- Liberação rápida;

HIGIENE E SEGURANÇA

Os usuários devem usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a pele deve ser evitado (pode causar irritação). Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediata e abundantemente com água e consulte um médico. Mantenha fora do alcance das crianças, animais e fontes de calor.

CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO

| PROPRIEDADES | RR SELADOR® |
|-----------------|---------------------------------|
| Composição | Polímero aquoso e aditivos |
| Aparência | Líquido Leitoso |
| Cor | Branco |
| Odor | Característico |
| pH | 7,0 - 8,0 |
| Peso específico | 1,02 - 1,03 g/cm ³ |
| Teor de ativos | 17,0 - 18,5% |
| Rendimento | 50 à 60m ² por litro |
| Embalagem | Galão 3,78L e Balde 18L |

ARMAZENAMENTO

RR SELADOR® deve ser armazenado em local seco e ventilado a 25°C. Validade: 12 meses