



Removedor de limpieza de cemento con incrustaciones

REMOCON® – ULTRA

Remocon®-Ultra es un líquido ecológico con la capacidad y facilidad de eliminar la pasta de cemento endurecida en herramientas, equipos y limpiadores de pisos.

Remocon®-Ultra es un líquido de color verde claro que, aplicado sobre el concreto, disuelve el cemento transformándolo en una pasta fácilmente removible. Esta remoción debe hacerse con agua usando una lavadora de alta presión y herramientas abrasivas.

Remocon®-Ultra no afectará la apariencia de los equipos típicos que se usan en la industria del concreto.

Remocon®-Ultra está diseñado para eliminar la necesidad de limpieza con chorro de arena, la eliminación de concreto endurecido o mortero sobre cualquier superficie.

Pensando en el medio ambiente **Remocon®-Ultra** es muy diferente a otros removedores, ya que su fórmula no es agresiva ni tóxica.

APLICACIÓN

- Limpieza de máquinas;
- Limpieza de formas;
- Limpieza de herramientas;
- Limpieza del piso.

BENEFICIOS

- Listo para usar sin necesidad de diluir;
- Biodegradables;
- No es tóxico;
- Elimina el desgaste de los equipos;
- No causa daños agresivos a los humanos y al medio ambiente;
- El caucho, el cuero y el vidrio no son atacados;
- No ataca los pisos de cerámica y porcelanato.

INSTRUCCIONES DE USO

Remocon®-Ultra es más efectivo cuando se aplica seco sobre concreto y mortero después de la construcción.

Remocon®-Ultra viene empaquetado y listo para usar, no debe diluirse.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Para eliminar el concreto endurecido, aplique **Remocon® - Ultra** directamente en el área a limpiar con una bomba rociadora de baja presión. La superficie debe estar completamente saturada con **Remocon® - Ultra** para que llegue al hormigón hasta la matriz y la haga suave al tacto. El tiempo mínimo recomendado es de 15 a 20 minutos, por más tiempo el producto seguirá atacando la matriz de cemento, aunque la acción espumante haya disminuido.

Después de que **Remocon®-Ultra** haya ablandado el hormigón incrustado, déjelo reposar durante aproximadamente 10 minutos, después de lo cual raspe el hormigón ya blando con una herramienta.

Si queda algún residuo de concreto, repita el proceso hasta que esté completamente libre de concreto. En la aplicación

final, elimine **Remocon®-Ultra** con una lavadora de alta presión. Una gran acumulación de suciedad requerirá múltiples aplicaciones. Si elige dejar **Remocon®-Ultra** por un período más largo, vuelva a aplicar el producto, déjelo actuar de 15 a 20 minutos y luego retire el concreto ablandado como se indicó anteriormente.

EMBALAJE

1 litro (gatillo)
5 litros – 20 litros – 50 litros y 200 litros

RENDIMIENTO

Dependerá del nivel de incrustación, su acción en un periodo mínimo de 20 minutos consigue atacar el cemento incrustado.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- No diluya o se reducirá la eficacia del producto
- **Remocon®-Ultra** contiene ácido orgánico suave que puede oxidar ciertos metales si se exponen durante largos períodos de tiempo. Después de que el residuo de concreto se haya ablandado, complete la remoción y lave el área con agua limpia.
- La superficie de concreto debe estar seca.
- Proteja los pisos de concreto de derrames;
- Debe evitarse cualquier derrame y debe eliminarse inmediatamente, pueden producirse manchas;
- Consultar la ficha de datos de seguridad antes de su uso.

GARANTÍA

Reis e Reis garantiza la calidad y la ausencia de defectos de fabricación, siempre que el producto se aplique correctamente, respetando las condiciones de esta Ficha Técnica.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Los usuarios deben usar gafas de seguridad y guantes de goma. Debe evitarse el contacto directo con la piel. En caso de contacto con la piel o los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua, consulte a un médico e informe el tipo de producto. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños, animales y fuentes de calor.

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en un lugar seco, cubierto y ventilado a una temperatura de 25°C.

VALIDAD

9 meses, siempre que se encuentre en su embalaje original sellado.